

irripart 24

Kuplung m. Schlauchtülle 110A x 100mm gegossen



30,93 €

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: irripart

Bestell-Nr.: 111BT0158

Kuplung mit Schlauchanschluss 110 A - System Storz

Die Storz-Kupplung, auch Feuerwehrukupplung genannt, ist eine symmetrische Kupplung. Das heißt alle Anschlussarmaturen sind auf der Kupplungsseite identisch und können beliebig verbunden werden. Da auf die Zuordnung der Kupplungsteile nicht geachtet werden muss, ist das flinke Kuppeln mit dem Storz-System viel schneller und problemloser als es bei anderen Verbindungssystemen. Hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren eine hohe Passgenauigkeit und eine lange Lebensdauer.

Nennweite

STORZ 110 - A

Knaggenabstand

133mm

Schlauchanschluss (Tülle)

101,5mm - 4"

Länge

170mm

Werkstoff

Aluminium / Leichtmetall geschmiedet

Druckstufe

PN16

Dichtung

Nitril-Kautschuk (schwarz)

Storz-Kupplung Größentabelle

Storz-Kupplung	Knaggenabstand
25 D	31 mm
32	44 mm
38	51 mm
52 C	66 mm
65	81 mm
75 B	89 mm
90	105 mm
100	115 mm
110 A	133 mm
125	148 mm
150	160 mm
205	220 mm
250	278 mm

Unterschied zwischen gegossene und geschmiedete Kupplungen?

Geschmiedet: Für hohe Belastbarkeit und intensive Anforderungen

Gegossen: Für einfache Anwendung im Privatbereich

Wer ist IRRIPART?

Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.

Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Kupplung mit Schlauchanschluss 110 A - System Storz

Die Storz-Kupplung, auch Feuerwehrrkupplung genannt, ist eine symmetrische Kupplung. Das heißt alle Anschlussarmaturen sind auf der Kupplungsseite identisch und können beliebig verbunden werden. Da auf die Zuordnung der Kupplungsteile nicht geachtet werden muss, ist das flinke Kuppeln mit dem Storz-System viel schneller und problemloser als es bei anderen Verbindungssystemen. Hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren eine hohe Passgenauigkeit und eine lange Lebensdauer.

Nennweite

STORZ 110 - A

Knaggenabstand

133mm

Schlauchanschluss (Tülle)

101,5mm - 4"

Länge

170mm

Werkstoff

Aluminium / Leichtmetall geschmiedet

Druckstufe

PN16

Dichtung

Nitril-Kautschuk (schwarz)

Storz-Kupplung Größentabelle

Storz-Kupplung	Knaggenabstand
25 D	31 mm
32	44 mm
38	51 mm
52 C	66 mm
65	81 mm
75 B	89 mm
90	105 mm
100	115 mm
110 A	133 mm
125	148 mm
150	160 mm
205	220 mm
250	278 mm

Unterschied zwischen gegossene und geschmiedete Kupplungen?**Geschmiedet:** Für hohe Belastbarkeit und intensive Anforderungen**Gegossen:** Für einfache Anwendung im Privatbereich**Wer ist IRRIPART?**

Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.

Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.