

# irripart 24

## Kuplung mit Innengewinde 52 C x 1 1/2"



8,64 €

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: irripart

Bestell-Nr.: 1705411340504

### Festkuplung mit Innengewinde, Leichtmetall - System Storz

**Nennweite**

C/52

**Knaggenabstand**

66 mm

**Gewinde**

1 1/2"

**Werkstoff**

Aluminium / Leichtmetall geschmiedet

**Druckstufe**

PN16

**Dichtung**

Nitril-Kautschuk (schwarz)

### Storz-Kuplung Größentabelle

| Storz-Kuplung | Knaggenabstand |
|---------------|----------------|
| 25 D          | 31 mm          |
| 32            | 44 mm          |
| 38            | 51 mm          |
| 52 C          | 66 mm          |
| 65            | 81 mm          |
| 75 B          | 89 mm          |
| 90            | 105 mm         |
| 100           | 115 mm         |
| 110 A         | 133 mm         |
| 125           | 148 mm         |
| 150           | 160 mm         |
| 205           | 220 mm         |
| 250           | 278 mm         |

### Unterschied zwischen gegossene und geschmiedete Kupplungen?

**Geschmiedet:** Für hohe Belastbarkeit und intensive Anforderungen

**Gegossen:** Für einfache Anwendung im Privatbereich

### Wer ist IRRIPART?

Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

### Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.

Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

### Festkuplung mit Innengewinde, Leichtmetall - System Storz

**Nennweite**

C/52

**Knaggenabstand**

66 mm

**Gewinde**

1 1/2"

**Werkstoff**

Aluminium / Leichtmetall geschmiedet

**Druckstufe**

PN16

**Dichtung**

Nitril-Kautschuk (schwarz)

**Storz-Kupplung Größentabelle**

| Storz-Kupplung | Knaggenabstand |
|----------------|----------------|
| 25 D           | 31 mm          |
| 32             | 44 mm          |
| 38             | 51 mm          |
| 52 C           | 66 mm          |
| 65             | 81 mm          |
| 75 B           | 89 mm          |
| 90             | 105 mm         |
| 100            | 115 mm         |
| 110 A          | 133 mm         |
| 125            | 148 mm         |
| 150            | 160 mm         |
| 205            | 220 mm         |
| 250            | 278 mm         |

**Unterschied zwischen gegossene und geschmiedete Kupplungen?****Geschmiedet:** Für hohe Belastbarkeit und intensive Anforderungen**Gegossen:** Für einfache Anwendung im Privatbereich**Wer ist IRRIPART?**

Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

**Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.**

Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.