


# irripart 24

## Achsstummel 40 / 350mm - 5xM16



116,85 €

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ADR

Bestell-Nr.: 95070000022

### Achsstummel mit 5-Loch Radnabe

Ideal zum Selbstbau von Anhängern, bei Radstativen oder als Achsen für Motorpumpen-Aggregate.

#### Vierkantwelle

40mm

#### Radnabe

5 x M16

#### Radbolzen

M16 x 1,5

#### Radanschluss

5 / 94 / 140mm

#### Länge (Flansch-Wellenende)

350mm

Für Achsen bzw. Achsstummel empfehlen wir eine Montage über eine Fachwerkstätte!

#### Zulässige Achslasten lt. Hersteller:

Zul. Achslast 1-Achs Anhänger 25 km/h: 2200 kg

Zul. Achslast 2-Achs Anhänger 25 km/h: 1850 kg

Zul. Achslast Tandem-Anhänger 25 km/h: 1650 kg

Zul. Achslast 1-Achs Anhänger 40 km/h: 1950 kg

Zul. Achslast 2-Achs Anhänger 40 km/h: 1650 kg

Zul. Achslast Tandem-Anhänger 40 km/h: 1450 kg

### Achsstummel mit 5-Loch Radnabe

Ideal zum Selbstbau von Anhängern, bei Radstativen oder als Achsen für Motorpumpen-Aggregate.

#### Vierkantwelle

40mm

#### Radnabe

5 x M16

#### Radbolzen

M16 x 1,5

#### Radanschluss

5 / 94 / 140mm

#### Länge (Flansch-Wellenende)

350mm

Für Achsen bzw. Achsstummel empfehlen wir eine Montage über eine Fachwerkstätte!

#### Zulässige Achslasten lt. Hersteller:

Zul. Achslast 1-Achs Anhänger 25 km/h: 2200 kg

Zul. Achslast 2-Achs Anhänger 25 km/h: 1850 kg

Zul. Achslast Tandem-Anhänger 25 km/h: 1650 kg

Zul. Achslast 1-Achs Anhänger 40 km/h: 1950 kg

Zul. Achslast 2-Achs Anhänger 40 km/h: 1650 kg

Zul. Achslast Tandem-Anhänger 40 km/h: 1450 kg