

irripart 24

Achsstummel 55 / 350mm - 6xM18



172,86 €

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ADR

Bestell-Nr.: 95090000022

Achsstummel mit 6-Loch Radnabe

Ideal zum Selbstbau von Anhängern, bei Radstativen oder als Achsen für Motorpumpen-Aggregate.

Vierkantwelle

55mm

Radnabe

6 x M18

Radbolzen

M18 x 1,5

Radanschluss

6 / 160 / 205mm

Länge (Flansch-Wellenende)

350mm

Für Achsen bzw. Achsstummel empfehlen wir eine Montage über eine Fachwerkstätte!

Zulässige Achslasten lt. Hersteller:

Zul. Achslast 1-Achs Anhänger 25 km/h: 4800 kg

Zul. Achslast 2-Achs Anhänger 25 km/h: 4000 kg

Zul. Achslast Tandem-Anhänger 25 km/h: 3500 kg

Zul. Achslast 1-Achs Anhänger 40 km/h: 4100 kg

Zul. Achslast 2-Achs Anhänger 40 km/h: 3500 kg

Zul. Achslast Tandem-Anhänger 40 km/h: 3000 kg

Achsstummel mit 6-Loch Radnabe

Ideal zum Selbstbau von Anhängern, bei Radstativen oder als Achsen für Motorpumpen-Aggregate.

Vierkantwelle

55mm

Radnabe

6 x M18

Radbolzen

M18 x 1,5

Radanschluss

6 / 160 / 205mm

Länge (Flansch-Wellenende)

350mm

Für Achsen bzw. Achsstummel empfehlen wir eine Montage über eine Fachwerkstätte!

Zulässige Achslasten lt. Hersteller:

Zul. Achslast 1-Achs Anhänger 25 km/h: 4800 kg

Zul. Achslast 2-Achs Anhänger 25 km/h: 4000 kg

Zul. Achslast Tandem-Anhänger 25 km/h: 3500 kg

Zul. Achslast 1-Achs Anhänger 40 km/h: 4100 kg

Zul. Achslast 2-Achs Anhänger 40 km/h: 3500 kg

Zul. Achslast Tandem-Anhänger 40 km/h: 3000 kg