

irripart 24

VYR 35 Kreisregner



Menge	Stückpreis
bis 49	€ 13,54
ab 50	€ 12,86
ab 100	€ 12,59
ab 150	€ 12,19

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VYR S.A.
Bestell-Nr.: 1122325105300

VYR 35 Kreisregner mit 3/4" Anschluss

Der VYRSA 35 Sprinkler ist das "Flaggschiff" unter den VYR Regnern. Der Kreisregner ist ein landwirtschaftlicher Vollkreis-Sprinkler, aus Messing und mit 3/4" Anschluss. Achse und Federn sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, und O-Ringe und Unterlegscheiben aus Teflon und speziellen Polycarbonaten, um den Kontakt mit den aggressiveren Düngern im Markt zu widerstehen.

Dieser Sprinkler ist so ausgelegt, dass er unter einem Durchflussbereich zwischen 660 und 3300 l / h bei Drücken zwischen 1,75 und 4,5 bar und einer Wurfweite zwischen 13 und 18 Metern arbeitet. Der Sprinkler VYR-35 kann mit einer oder zwei Düsen arbeiten, wobei der Strahlwinkel bei beiden Düsen 26° ist.

Regner-Typ
Vollkreisregner
Hauptdüse
3,1 - 6,3 mm
Betriebsdruck
1,75 - 4,5 bar
Wassermenge
0,66-3,27 m³/h
Wurfweite
13 - 18 m
Anschlussflansch
3/4" AG
Strahl-Winkel
26°

Lieferumfang: Regner inkl. Standarddüsen
Standarddüsen ab Werk: 5.2 x 3.2 mm
Falls die Standarddüse nicht ausreicht, müssen Sie eine passende Düse dazubestellen.
(Die Standarddüse kann nicht getauscht werden.)

VYR 35 Kreisregner mit 3/4" Anschluss

Der VYRSA 35 Sprinkler ist das "Flaggschiff" unter den VYR Regnern. Der Kreisregner ist ein landwirtschaftlicher Vollkreis-Sprinkler, aus Messing und mit 3/4" Anschluss. Achse und Federn sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, und O-Ringe und Unterlegscheiben aus Teflon und speziellen Polycarbonaten, um den Kontakt mit den aggressiveren Düngern im Markt zu widerstehen.

Dieser Sprinkler ist so ausgelegt, dass er unter einem Durchflussbereich zwischen 660 und 3300 l / h bei Drücken zwischen 1,75 und 4,5 bar und einer Wurfweite zwischen 13 und 18 Metern arbeitet. Der Sprinkler VYR-35 kann mit einer oder zwei Düsen arbeiten, wobei der Strahlwinkel bei beiden Düsen 26° ist.

Regner-Typ
Vollkreisregner
Hauptdüse
3,1 - 6,3 mm
Betriebsdruck
1,75 - 4,5 bar
Wassermenge
0,66-3,27 m³/h
Wurfweite
13 - 18 m
Anschlussflansch
3/4" AG
Strahl-Winkel
26°

Lieferumfang: Regner inkl. Standarddüsen

Standarddüsen ab Werk: 5.2 x 3.2 mm

Falls die Standarddüse nicht ausreicht, müssen Sie eine passende Düse dazubestellen.
(Die Standarddüse kann nicht getauscht werden.)

Artikeleigenschaften

Anschluss: 3/4" AG