

# irripart 24

## VYR 33 AF Kreisregner



24,00 €

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VYR S.A.

Bestell-Nr.: 1120004103300



### VYR 33 AF Frostregner mit 3/4" Anschluss

Der VYR 33 AF Sprinkler ist ein Frostschutzregner für professionelle Anwendungen. Der Kreisregner ist ein landwirtschaftlicher Vollkreis-Sprinkler, aus Messing und mit 3/4" Anschluss. Achse und Federn sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, und O-Ringe und Unterlegscheiben aus Teflon und speziellen Polycarbonaten, um den Kontakt mit den aggressiveren Düngern im Markt zu widerstehen. Dieser Sprinkler ist so ausgelegt, dass er unter einem Durchflussbereich zwischen 900 und 2920 l / h bei Drücken zwischen 2,5 und 5 bar und einer Wurfweite zwischen 10 und 13,5 Metern arbeitet. Der Sprinkler VYR-33 AF kann mit einer oder zwei Düsen arbeiten, wobei der Strahlwinkel bei 25° bzw. 30° liegt.

#### Regner-Typ

Vollkreisregner

#### Hauptdüse

3,1 - 6,3 mm

#### Betriebsdruck

2,5 - 5 bar

#### Wurfweite

10 - 13,5 m

#### Anschluss

3/4" AG

#### Strahl-Winkel

25° und 30°

Alles rund um Düsendurchmesser, Druck, Wurfweite, Wassermenge und beregnete Fläche finden Sie unter ["Dokumente"](#).

**Lieferumfang:** Regner inkl. Standarddüse

**Standarddüse ab Werk:** 4,0 mm

Falls die Standarddüse nicht ausreicht, müssen Sie eine passende Düse dazubestellen.

(Die Standarddüse kann nicht ausgetauscht werden.)

### VYR 33 AF Frostregner mit 3/4" Anschluss

Der VYR 33 AF Sprinkler ist ein Frostschutzregner für professionelle Anwendungen. Der Kreisregner ist ein landwirtschaftlicher Vollkreis-Sprinkler, aus Messing und mit 3/4" Anschluss. Achse und Federn sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, und O-Ringe und Unterlegscheiben aus Teflon und speziellen Polycarbonaten, um den Kontakt mit den aggressiveren Düngern im Markt zu widerstehen. Dieser Sprinkler ist so ausgelegt, dass er unter einem Durchflussbereich zwischen 900 und 2920 l / h bei Drücken zwischen 2,5 und 5 bar und einer Wurfweite zwischen 10 und 13,5 Metern arbeitet. Der Sprinkler VYR-33 AF kann mit einer oder zwei Düsen arbeiten, wobei der Strahlwinkel bei 25° bzw. 30° liegt.

#### Regner-Typ

Vollkreisregner

#### Hauptdüse

3,1 - 6,3 mm

#### Betriebsdruck

2,5 - 5 bar

#### Wurfweite

10 - 13,5 m

**Anschluss**

3/4" AG

**Strahl-Winkel**

25° und 30°

Alles rund um Düsendurchmesser, Druck, Wurfweite, Wassermenge und berechnete Fläche finden Sie unter [☐ Dokumente](#)".

**Lieferumfang:** Regner inkl. Standarddüse

**Standarddüse ab Werk:** 4,0 mm

Falls die Standarddüse nicht ausreicht, müssen Sie eine passende Düse dazubestellen.

(Die Standarddüse kann nicht ausgetauscht werden.)

**Artikeleigenschaften****Anschluss:**

3/4" AG