

irripart 24

Industrieschlauch 65 mm, 100 m



Menge

bis 1
ab 2
ab 3

Stückpreis

€ 500,00
€ 465,00
€ 425,00

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: irripart

Bestell-Nr.: 111BT0011

Bauschlauch / Industrieschlauch / Feuerwehrschauch / Industrie Bauschlauch 65 mm, 100 m

VE = 100 m (1 Rolle)

Material

innen: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

außen: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergarn (Farbe: naturfarben-weiß)

Durchmesser

2 1/2" - 65 mm

Platzdruck

40 bar

Arbeitsdruck

14 bar

Gewicht

36 kg

Wandstärke

1,55 mm

Theoretische Zugfestigkeit

5.700 kg

Eigenschaften

- sehr leichte und flexible Schlauchqualität
- pflege- und wartungsfrei
- extrem alterungsbeständig
- Ozon- und UV-beständig
- hervorragende Abriebbeständigkeit
- kältebeständig bis - 40 °C
- hitzebeständig bis + 100 °C
- geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
- geeignet für Seewasser, Heißwasser, viele Chemikalien

ACHTUNG:keine Feuerwehrezulassung!

Bei starker mechanischer Beanspruchung empfehlen wir einen außen- und innen gummierten Flachschauch.

Wer ist IRRIPART?

Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.

Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Bauschlauch / Industrieschlauch / Feuerwehrschauch / Industrie Bauschlauch 65 mm, 100 m

VE = 100 m (1 Rolle)

Material

innen: hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

außen: Gewebe aus 100 % hochfestem synthetischen Polyestergerm (Farbe: naturfarben-weiß)

Durchmesser

2 1/2" - 65 mm

Platzdruck

40 bar

Arbeitsdruck

14 bar

Gewicht

36 kg

Wandstärke

1,55 mm

Theoretische Zugfestigkeit

5.700 kg

Eigenschaften

- sehr leichte und flexible Schlauchqualität
- pflege- und wartungsfrei
- extrem alterungsbeständig
- Ozon- und UV-beständig
- hervorragende Abriebbeständigkeit
- kältebeständig bis - 40 °C
- hitzebeständig bis + 100 °C
- geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
- geeignet für Seewasser, Heißwasser, viele Chemikalien

ACHTUNG:keine Feuerwehrezulassung!

Bei starker mechanischer Beanspruchung empfehlen wir einen außen- und innen gummierten Flachslauch.

Wer ist IRRIPART?

Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.

Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Artikeleigenschaften

Länge: 100m

Größe: 65mm