

irripart24

Wasserzähler 5" DN125 Typ Woltmann



Menge

bis 1

ab 2

ab 3

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Stückpreis

€ 372,28

€ 361,11

€ 353,67

Marke: Tecnidro S.r.l.

Bestell-Nr.: 130F521ND00WAIOC

Tecnidro Wasserzähler Typ Woltmann (ISO PN16)

Trockenläufer Turbinenrad quer zur Flussrichtung

Unsere Wasserzähler sind werkseitig kalibriert (nach DIN ISO 9001 zertifiziert) und daher eichbar - alle Typen besitzen die EU Zulassung. Bitte beachten Sie die korrekte Installation der Wasserzähler! Die Anleitung finden Sie unter *Dokumente*.

Flanschanschluss

DN125 - 5 Zoll

Min. Wassermenge

8,0 m³/h

Nenndurchfluß

100,0 m³/h

Max. Wassermenge

200 m³/h

Maximale zulässige Wassermenge

350 m³/h

Impulsausgang

1P/1000l

Messgenauigkeit

+/- 5%

Abmaße:

D: 125mm

L: 250mm

B: 130mm

H: 280mm

Lieferumfang: Wasserzähler, Kontaktgeberkabel

Wasserzähler kann waagrecht oder senkrecht eingebaut werden.

Falls Sie ein Angebot für eine Investitionsförderung benötigen, kontaktieren Sie uns unter office@irripart24.eu

Tecnidro Wasserzähler Typ Woltmann (ISO PN16)

Trockenläufer Turbinenrad quer zur Flussrichtung

Unsere Wasserzähler sind werkseitig kalibriert (nach DIN ISO 9001 zertifiziert) und daher eichbar - alle Typen besitzen die EU Zulassung. Bitte beachten Sie die korrekte Installation der Wasserzähler! Die Anleitung finden Sie unter *Dokumente*.

Flanschanschluss

DN125 - 5 Zoll

Min. Wassermenge

8,0 m³/h

Nenndurchfluß

100,0 m³/h

Max. Wassermenge

200 m³/h

Maximale zulässige Wassermenge

350 m³/h

Impulsausgang

1P/1000l

Messgenauigkeit

+/- 5%

Abmaße:

D: 125mm

L: 250mm

B: 130mm

H: 280mm

Lieferumfang: Wasserzähler, Kontaktgeberkabel

Wasserzähler kann waagrecht oder senkrecht eingebaut werden.

Falls Sie ein Angebot für eine Investitionsförderung benötigen, kontaktieren Sie uns unter office@irripart24.eu

Artikeleigenschaften

Größe: DN 125

Gewinde: 5